

BOLTAFLEX

Boltaflex Colourways is een unieke collectie kunststof meubelbekleding van een zeer hoge kwaliteit, die speciaal ontwikkeld is voor projectstoffering.

Het materiaal is waterdicht en niet-luchtdoorlatend, waardoor het uitstekend geschikt is voor gebruik in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, schepen, vliegtuigen, hotels en andere toepassingen waarbij zware eisen aan het materiaal worden gesteld.

Boltaflex Colourways is voorzien van **PreFixx**; een nieuwe, wetenschappelijk ontwikkelde beschermingsvloeistof die is geïmpregneerd in de toplaag van het materiaal.

Eigenschappen Boltaflex Colourways;

- **Uitstekende bescherming tegen vlekken**
- **Bestendig tegen desinfecteringsmiddelen (bleekmiddel)**
- **Hoge slijtvastheid**
- **Voorkomt uitdroging en voortijdige veroudering van het materiaal**
- **Voorkomt aantasting en verkleuring door UV stralen**
- **100% waterdicht**
- **Sulfide vlekkenbestendig**
- **Zeewaterbestendig**
- **Urinebestendig**
- **Bloedbestendig**
- **Oliebestendig**
- **Inktbestendig**
- **Huidvetbestendig**
- **Rot- en schimmelbestendig**
- **Actieve bacteriewerendheid tegen de volgende bacteriën; Bacillus Cereus, Proteus Vulgaris, Bacillus Mycoides, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Subtilis, Salmonella Choleraesuis, Enterococcus Faecalis, Salmonella Typhimurium, Escherichia Coli, Staphylococcus Aereus, Klebsiella Pneumoniae.**

Specificaties:

Materiaal	: PVC (contract vinyl, World Wide ISO 9001 Quality standards)
Breedte	: 137 cm
Rollengte	: 27 meter
Dikte	: 1 mm
Gewicht	: 756 gram per m ²
Martindale	: > 300.000 Toeren
UV Lichtechtheid	: > 6 (1000 hours, blue wool scale)
Brandwerendheid	: DIN 53438 part2 class K1 / DIN 4102 Class B2 : BS 5852 CRIB 5 / BS5852 Part1 0&1 : IMO FTP code 2010 : M1 NF P 92-503 : N18247-14 : FMVSS-302/ FAA-FAR 25.853 and Appendix F : California Flammability regulation 117-75 sec. E. : NFPA Code 701 Life safety Code standards : Boston Fire Dept. IX-1

REINIGING:

Normaal vuil: Verwijder gewoon vuil en vlekken met een zeepoplossing en warm water (geen schuurspons) of Vyva Cleaner. Met water nabehandelen.

Sterkere vervuiling: Verwijderen met wasbenzine op een zachte doek en met water (zonder toevoegingen) nabehandelen.