

SLING AUGUSTINE

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	11 % Sunbrella Acrylic 25 % Polyester 64 % PVC			
Nabehandeling	Non PFAS			
Binding	Dobby			ISO 7211-1
Gewicht	505		g/m ²	ISO 3801
Breedte	137		cm	EN 1773
Rollengte	40		ml	

DOEKWEERSTAND

Brekweerstand	205	255	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	29	30	%	ISO 13934-1
Glijweerstand van de naden (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	500	542	N	ISO 13935-2

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 30° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass
NF EN 1021-1	Pass
BS 5852 Part 1 Source 0	Pass

GEBRUIK

Garantie	5	jaar
Aanbevolen toepassingen	Zitkussens, Sierkussen	

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%



VYVA
FABRICS

INDOOR & OUTDOOR
CONTRACT FURNITURE FABRICS

VYVA FABRICS
TT, VASUMWEG 140
1033 SH AMSTERDAM THE NETHERLANDS
TEL +31 (0)20 6599523 INFO@VYVAFABRICS.NL
WWW.VYVAFABRICS.NL