

# SLING LOGAN

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	19% Acrylic, 22 % Polyester 59% PVC		
Nabehandeling	Non PFAS		
Binding	Dobby		ISO 7211-1
Gewicht	480	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	137	cm	EN 1773
Rollengte	40	ml	

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	210	220	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	28	27	%	ISO 13934-1
Glijweerstand van de naden (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	400	380	N	ISO 13935-2

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 30° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

### BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass
NF EN 1021-1	Pass
BS 5852 Part 1 Source 0	Pass


### GEBRUIK

Garantie	5	jaar
Aanbevolen toepassingen	Zitkussens, Sierkussen	

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%



**VYVA**  
FABRICS

INDOOR & OUTDOOR  
CONTRACT FURNITURE FABRICS

VYVA FABRICS

TT, VASUMWEG 140  
1033 SH AMSTERDAM THE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)20 6599523 INFO@VYVAFABRICS.NL  
WWW.VYVAFABRICS.NL