

SLING SAILING

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	35 % Sunbrella Acrylic 17.8 % Polyester 47.2 % PVC		
Nabehandeling	Non PFAS		
Binding	Dobby		ISO 7211-1
Gewicht	580	g/m ²	ISO 3801
Breedte	137	cm	EN 1773
Rollengte	40	ml	

DOEKWEERSTAND

Brekweerstand	200	300	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	24	24	%	ISO 13934-1
Glijweerstand van de naden (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	190	305	N	ISO 13935-2

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 30° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass
NF EN 1021-1	Pass
BS 5852 Part 1 Source 0	Pass

GEBRUIK

Garantie	5	jaar
Aanbevolen toepassingen	Zitkussens, Sierkussen	

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%



VYVA
FABRICS

INDOOR & OUTDOOR
CONTRACT FURNITURE FABRICS

VYVA FABRICS
TT, VASUMWEG 140
1033 SH AMSTERDAM THE NETHERLANDS
TEL +31 (0)20 6599523 INFO@VYVAFABRICS.NL
WWW.VYVAFABRICS.NL